

EMNE \ MODEL	TRX420FE1	TRX420FA6	TRX520FE2	TRX520FA6
Dimensioner og vægt				
Total længde mm	2104	2147	2106	2185
Total bredde mm	1205	1205	1205	1205
Total højde mm	1175	1203	1213	1235
Akselafstand mm	1269	1294	1269	1294
Frihøjde mm	183	246	190	248
Egen vægt	270	310	294	329
Brændstof og væsker - liter				
Anbefalet brændstof	Blyfri 92	Blyfri 92	Blyfri 92	Blyfri 92
Tankkapacitet inkl. Reserve L	14,7	14,7	14,7	14,7
Tankkapacitet reserve L	4,9	4,9	4,9	4,9
Motoroliekapacitet tømning m. filterskift L	2,7*	3,6*	3,0*	3,8*
Maks. belastning				
Passagerer	Kun fører	Kun fører	Kun fører	Kun fører
Maks. belastning inkl. fører kg.	187	220	219	227
Maks. last for kg. (goods)	30	30	40	45
Maks. last bag kg. (goods)	60	60	80	85
Maks. last trækvogn kg./ lodret på krog	385/14	385/14	385/14	600/14
Motorspecifikationer				
Slagvolumen ccm	420	420	475	518
Boring x Slaglængde mm	86,5x71,5	86,5x71,5	92x71,5	96x71,5
Kompressionsforhold	9,9:1	9,9:1	9,5:1	9,5:1
Tændrør (standard NGK)	BKR5E-11	BKR5E-11	BKR5E-11	BKR5E-11
Tændrørsgab mm	1,0-1,1	1,0-1,1	1,0-1,1	1,0-1,1
Ventilspillerum IN/EX mm	0,15/0,23	0,15/0,23	0,15/0,23	0,15/0,23
Tomgangshastighed rpm/min	1400	1400	1400	1400
Transmission				
Oliemængde fortøj	210	210	325	325
Oliemængde bagtøj ml.	85	125	85	125
Dæk				
Dækstørrelse for	AT24x8-12	AT24x8-12	AT25x8-12	AT25x8-12
Dækstørrelse bag	AT24x10-11	AT24x10-11	AT25x10-12	AT25x10-12
Dæktryk for (standard kold) psi	4,7	5,1	4,7	5,1
Dæktryk bag (standard kold) psi	4,7	5,1	4,7	5,1
EI				
Batteri	12V 16Ah	12V-16Ah	12V-16Ah	12V-16Ah